

Die neue Atlante EVO - Linie erstrahlt in einem komplett neuen Design mit Aluminium-Inlays, modernem Design und einem "emotional" - Grafikdisplay.

Die **Atlante EVO 500** ist eine vollautomatische, höchst leistungsfähige Vending-Maschine, welche die beste Espressoqualität sicherstellt und **sehr wartungs- und sehrvicefreundlich** sind. Technologisch fortschrittlich und äußerst bedienerfreundlich offeriert dieses Garäte bis zu 39 verschiedene Heißgetränke und ist optimal auf die Snack- und Food Vending-Maschine Corallo abgestimmt (Master/Slave). Die patentierte **Saeco Rotating Plate** sorgt für einfachste Wartung.

Ausstattungsmerkmale:

- Automatische Ausgabe von Bechern, Zucker und Rührstäbchen
- Saeco Brühgruppe mit Vorheizsystem Saeco-Power-Boost
- Die Saeco Rotating Plate ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Bestandteile
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme wie MDB, BDV und EXE (Master/Slave-Einstellung möglich), und Parallel
- Möglichkeit das neue Pulverausgabesystem Saeco Easy-Dry zu verwenden.
- Energie A Zertifiziert (EVA - EMP 3.0)

Benutzeroberfläche:

- Bedienfeld mit 15 für direkte Getränkewahl
- 2 Vorwahl-tasten (+/-) Zuckervorwahl und 2 programierbare Schlüssel z.B für "kein Becher" bzw. "nur Becher"
- 3,5" Grafikdisplay

Zubehör optional:

- Kit Wassertank
- Lightning Kit für: Panels und Keyboard
- Cup-Sensor-Kit
- Easy-Dry-Kit
- Mixer-Kit
- Elektromagnetventil für Heißwasser
- Münzprüfer-Kit
- Kit für elektromagnetischen Zähler
- Programmschlüssel zum kopieren/übertragen der Einstellungen
- Kit EVA-DTS 6.0



POWER BOOST



POWER BOOST



3 WAY PAY



EASY DRY

Technische Daten

Atlante **EVO 500 1 oder 2 Gruppen**

Atlante **EVO 500 Instant**

Aufbau		
Maße Breite x Höhe x Tiefe	646x1830x810mm	580x1830x670mm
Gewicht	160 kg (1GR) / 162 kg (2GR)	150 kg
Elektrische Eigenschaften		
Netzspannung	230V/50Hz	203V/50Hz
Leistung	1700 W	2300 W
Wasservorrichtungen		
Material Boiler	Messing-TEA beschichtet	Messing-TEA beschichtet
Wasseranschlüsse		
Anschluss	3/4" (1-8 Bar)	3/4" (1-8 Bar)
Versorgung	Festwasser (optional Wassertank Kit)	Festwasser (optional Wassertank Kit)
Weitere Funktionen		
Becheranzahl (Höhe 70 mm)	550	550
Durchmesser Becher	70 mm	70 73 mm
Rührstäbchen (90, 105, 115)	550	550
Bohnenbehälter	1 (1GR) / 2 (2GR)	-
Instantbehälter	4 (erweiterbar)	6
Zuckerbehälter	1	1
Produktwahltasten	15	15
Vorwahltasten	2	2
Disc Mixer	3	3
Spiral Mixer	1	1
Brühgruppe	9gr	9gr
Produktkapazitäten (Instant abhängig vom Erzeuger)		
Kaffeebohnen	1 x 3,5 kg / 2 x 2,6 kg	-
Instant Kaffee	1,2 kg	1,2 kg
Milchpulver	1,3 kg	1,3 kg
Kakao	3,5 kg	3,5 kg
Tee	4,0 kg	4,0 kg
Zucker	4,5 kg	4,5 kg

Technische Einzelheiten

- Container und Tanks auf Lebensmittelverträglichkeit geprüft (PP)
- Vorheizsystem für die Brühgruppe
- Saeco Rotating Plate System
- Warneinrichtung bei niedrigen Ständen
- Zähler mittels elektromechanischen Impulszähler
- Boilertemperatur elektronisch überwacht
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- Abnehmbare Bechervorrichtung
- Vibrationspumpe 60 W
- Überlaufschutz
- Einfache Error-Reset Funktion
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeine Sicherheitsrelais für 24 V Bauteile
- Energieklasse A (EVA - EMP 3.0)
- Master-Slave Konfiguration möglich
- Zertifizierung nach CE, VDE und CSA



Aliseo Evo
+
Atlante Evo 500



Aliseo Evo Slave
+
Atlante Evo 500