



reddot design award
Gewinner 2012



Carthego Kombi



Die Carthego Kombi, aus der neuen Saeco Vending Serie, kombiniert ultramodernes, klares Design mit zahlreichen High-tech Funktionen und bietet neben Heißgetränken auch Kaltgetränke und Snacks. Das elegante Gerät ist ideal geeignet für Büros und mittelgroße Aufstellplätze. Sie bietet bis zu 48 verschiedene Heißgetränke, zudem verfügt der dazugehörige Minisnack über 4 Trays mit je 6 Spiralen.

Ausstattungsmerkmale

- Innovatives HMI (Human Machine Interface) Bedienfeld mit 12 Zoll Touchscreen Display, zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten, Aufspielen von Produktbildern und Videos (Internetverbindung und Multisensor-Kommunikation, optional)
- Minimalistisches, elegantes Design, flach und modern, mit hochwertigen Details
- Einfache Instandhaltung und problemloses Befüllen dank zweier Innovationen von Saeco (Patentantrag läuft)
- Rotating System, effiziente, innovative Kombination Table Top Heißgetränke und Mini Snack: Das Table Top Gerät lässt sich auf dem Mini Snack Gerät drehen und garantiert so einen schnellen Zugriff auf die Bauteile der Geräte, ohne Bewegung des gesamten Gerätes
- Tilting Plate - Platte lässt sich um 30° zum Bediener neigen und verfügt über ein Halterungssystem, welches das Befüllen der Behälter erleichtert
- Innovative Saeco-Lösung (Patentantrag läuft) zur Ver-

doppelung des Fassungsvermögens, Rührstäbchen und Kaffeesatz

- Beleuchtung mit LEDs im Gerät und am Rand der Klappe
- Hohe Anzahl an Wahlmöglichkeiten
- Neues Ausgabesystem für Instantpulver Saeco Easy Dry
- Einfach herausnehmbares Kühlaggregat
- Ausgabefach Snackprodukte kippbar und herausnehmbar

Benutzeroberfläche

- Produktauswahl Carthego Kombi über unempfindlichen 12 Zoll Touchscreen. Umfassende Personalisierungsmöglichkeiten, interaktive Bedienung
- Navigation bietet 3 Stufen vor der Auswahl und Möglichkeit zur Personalisierung des Menüs mit direkten oder assistierten Auswahloptionen bis zum Produkt. Unterteilung in Untergruppen für verschiedene Getränke oder Snacks
- Integrierte Taste im Touchscreen für die Rückgabe Restgeld

Zubehör

- Kit für unabhängigen Wassertank
- Kit Bechersensor
- Elektromagnetventil für Heißwasser
- Kit Mixer als Ersatz für Spiralmischer
- Kit für zusätzliche Zahlungssysteme
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für EVA-DTS
- Kit Photocelle für Snack und Kit Wandhalterung

Technische Daten

Carthego Kombi

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe	865 x 1830 x 600 mm
Gewicht	233 kg

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230V/50 Hz
Leistung	1800 W

Wasservorrichtungen

Boiler	600 cc
--------	--------

Wasseranschlüsse

Wasseranschluss	3/4 (1-8 bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss optional Kit für unabhängigen Wassertank
Unabhängiger Wassertank	20 l

Weitere Funktionen

Becher (Höhe: 70 mm)	300
Erhältliche Becher ø	Ø 70
Rührstäbchen	360
Erhältliche Rührstäbchen	90 – 105 – 115 mm
Anzahl Produktfächer*	4
Kapazität Produktfach für Flaschen*	72
Kapazität Produktfach für Dosen*	(33 cl) 18
Kapazität Produktfach für Snacks*	71
Anzahl Produktspiralen	6
Höhe Schubfächer	verstellbar
Bohnenbehälter	1
Instantproduktbehälter	5
Zuckerbehälter	1
Anzahl Produktwahltasten	16
Anzahl Vorwahltasten	2
Mischer	4
Brühgruppe	9 gr
Kühleinheit	1/5 HP
Temperatur einstellbar	6°C–14°C
Kühlmittel	R 404a

Produktkapazitäten

Kaffeebohnen	2,4 kg
Instantkaffee	0,65 kg
Malzkaffee	0,68 kg
Milchpulver	0,75 kg
Schokolade	2,1 kg
Tee	2,6 kg
Zucker	2,3 kg

Technische Einzelheiten

- Becherspender mit 5 Rohren
- Rührstäbchen- und Zuckerspender mit neuem Saeco System (Patent angemeldet) mit doppeltem frontalem Füllelement, mit dem die aktuelle Autonomie bei gleichem Platzbedarf verdoppelt wird (180 Rührstäbchen x 2 Reihen)
- Ausgabefach Getränke mit gebremster Klappe
- Schloss mit 1 Verriegelungspunkt
- Automatische Reinigung
- Ein Zahlungssystem für die Ausgabe von Heißgetränken, Kaltgetränken und Snacks
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Signal für Wasser, Kaffee und Becher leer
- Bedienfeld mit 5 Funktionen
- Programmierung von Temperatur und Verkaufspreisen
- Elektronische Steuerung der Boilertemperatur
- 60 W Schwingkolbenpumpe (Version Espresso)
- Air-break Vorrichtung mit Aquastop
- Einfacher Reset bei Funktionsstörung
- Sicherheitsventil Boiler
- Hauptsicherheitsrelais für 24 V Bauteile
- Schutzschalter an allen Vorrichtungen, die mit Netzspannung gespeist werden
- Sicherheitsthermostate und Thermoschutz für Boiler Instantprodukte (Version Instant)
- CE, VDE geprüft



* abhängig von der Konfiguration