

Die neue EVO - Linie erstrahlt in einem komplett neuen Design mit Aluminium-Inlays, modernem Design und einem "emotional" - Grafikdisplay.

Die Cristallo 400 und 600 sind vollautomatische, höchst leistungsfähige Vending-Geräte, welche die beste Espressoqualität sicherstellen und **sehr wartungs- und sehrservicefreundlich** sind. Technologisch fortschrittlich und äußerst bedienerfreundlich offerieren diese Geräte bis zu 36 (Mod. 400) bzw. 48 (Mod. 600) verschiedene Heißgetränke und sind optimal auf die Snack- und Food Vending-Maschine Corallo abgestimmt.

Ausstattungsmerkmale:

- Automatische Ausgabe von Bechern, Zucker und Rührstäbchen
- Saeco Brühgruppe mit Vorheizsystem Saeco-Power-Boost
- Das Kippen der Hauptplatte ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Bestandteile (Saeco Tilting Plate)
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme wie MDB, BDV und EXE (Master/Slave-Einstellung möglich), und Parallel
- Möglichkeit das neue Pulverausgabesystem Saeco Easy-Dry zu verwenden.

Benutzeroberfläche:

- Bedienfeld mit 12 (Cristallo 400) bzw. 16 Tassen (Cristallo 600) für direkte Getränkewahl
- Zuckervorwahl
- 3,5" Grafikdisplay

Zubehör optional:

- Kit Wassertank
- Lightning Kit für: Panels und Keyboard
- Cup-Sensor-Kit
- Easy-Dry-Kit
- Mixer-Kit
- Elektromagnetventil für Heißwasser
- Münzprüfer-Kit
- Kit für elektromagnetischen Zähler
- Programmschlüssel zum kopieren/übertragen der Einstellungen
- Kit EVA-DTS 6.0



Technische Daten

Cristallo EVO 400

Cristallo EVO 600

Aufbau

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Maße Breite x Höhe x Tiefe | 580x1700x670mm | 580x1830x670mm |
| Gewicht | 120 kg | 125 kg |

Elektrische Eigenschaften

| | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|
| Netzspannung | 230V/50Hz | 203V/50Hz |
| Leistung | 1450 W | 1450 W (300cc), 1550W (600cc) |

Wasservorrichtungen

| | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Material Boiler | Messing-TEA beschichtet | Messing-TEA beschichtet |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|

Wasseranschlüsse

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Anschluss | 3/4" (1-8 Bar) | 3/4" (1-8 Bar) |
| Versorgung | Festwasser (optional Wassertank Kit) | Festwasser (optional Wassertank Kit) |

Weitere Funktionen

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Becheranzahl (Höhe 70 mm) | 400 | 550 |
| Durchmesser Becher | 70 mm | 70 73 mm |
| Rührstäbchen (90, 105, 115) | 400 | 550 |
| Bohnenbehälter | 1 | 1 |
| Instantbehälter | 4 (erweiterbar) | 5 |
| Zuckerbehälter | 1 | 1 |
| Produktwahltasten | 16 | 16 |
| Vorwahltasten | 4 | 4 |
| Mixer | 4 | 5 |
| Brühgruppe | 9gr | 9gr |

Produktkapazitäten (Instant abhängig vom Erzeuger)

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Kaffeebohnen | 3,5 kg | 4,2 kg |
| Instant Kaffee | 1 kg | 1kg |
| Milchpulver | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Kakao | 3 kg | 3 kg |
| Tee | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Zucker | 2,6 kg | 4,0 kg |

Technische Einzelheiten

- Container und Tanks auf Lebensmittelverträglichkeit geprüft (PP)
- Vorheizsystem für die Brühgruppe
- Saeco Tilting Plate
- Warneinrichtung bei niedrigen Ständen
- Zähler mittels elektromechanischen Impulszähler
- Boilertemperatur elektronisch überwacht
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- Abnehmbare Bechervorrichtung
- Vibrationspumpe 60 W
- Überlaufschutz
- Einfache Error-Reset Funktion
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeine Sicherheitsrelais für 24 V Bauteile
- Energieklasse A (EVA - EMP 3.0)
- Master-Slave Konfiguration möglich
- Zertifizierung nach CE, VDE und CSA



Aliseo Evo
+
Cristallo Evo 600



Aliseo Evo Slave
+
Cristallo Evo 600



Corallo 1830
+
Cristallo Evo 600



Corallo 1830 Slave
+
Cristallo Evo 600