

Die neue EVO - Linie erstrahlt in einem komplett neuen Design mit Aluminium-Inlays, modernem Design und einem "emotional" - Grafikdisplay.

Die Cristallo 400 und 600 sind vollautomatische, höchst leistungsfähige Vending-Geräte, welche die beste Espressoqualität sicherstellen und **sehr wartungs- und sehrservicefreundlich** sind. Technologisch fortschrittlich und äußerst bedienerfreundlich offerieren diese Geräte bis zu 36 (Mod. 400) bzw. 48 (Mod. 600) verschiedene Heißgetränke und sind optimal auf die Snack- und Food Vending-Maschine Corallo abgestimmt.

Ausstattungsmerkmale:

- Automatische Ausgabe von Bechern, Zucker und Rührstäbchen
- Saeco Brühgruppe mit Vorheizsystem Saeco-Power-Boost
- Das Kippen der Hauptplatte ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Bestandteile (Saeco Tilting Plate)
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme wie MDB, BDV und EXE (Master/Slave-Einstellung möglich), und Parallel
- Möglichkeit das neue Pulverausgabesystem Saeco Easy-Dry zu verwenden.

Benutzeroberfläche:

- Bedienfeld mit 12 (Cristallo 400) bzw. 16 Tassen (Cristallo 600) für direkte Getränkewahl
- Zuckervorwahl
- 3,5" Grafikdisplay

Zubehör optional:

- Kit Wassertank
- Lightning Kit für: Panels und Keyboard
- Cup-Sensor-Kit
- Easy-Dry-Kit
- Mixer-Kit
- Elektromagnetventil für Heißwasser
- Münzprüfer-Kit
- Kit für elektromagnetischen Zähler
- Programmschlüssel zum kopieren/übertragen der Einstellungen
- Kit EVA-DTS 6.0



Technische Daten

Cristallo EVO 400

Cristallo EVO 600

Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe	580x1700x670mm	580x1830x670mm
Gewicht	120 kg	125 kg

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230V/50Hz	203V/50Hz
Leistung	1450 W	1450 W (300cc), 1550W (600cc)

Wasservorrichtungen

Material Boiler	Messing-TEA beschichtet	Messing-TEA beschichtet
-----------------	-------------------------	-------------------------

Wasseranschlüsse

Anschluss	3/4" (1-8 Bar)	3/4" (1-8 Bar)
Versorgung	Festwasser (optional Wassertank Kit)	Festwasser (optional Wassertank Kit)

Weitere Funktionen

Becheranzahl (Höhe 70 mm)	400	550
Durchmesser Becher	70 mm	70 73 mm
Rührstäbchen (90, 105, 115)	400	550
Bohnenbehälter	1	1
Instantbehälter	4 (erweiterbar)	5
Zuckerbehälter	1	1
Produktwahltasten	16	16
Vorwahltasten	4	4
Mixer	4	5
Brühgruppe	9gr	9gr

Produktkapazitäten (Instant abhängig vom Erzeuger)

Kaffeebohnen	3,5 kg	4,2 kg
Instant Kaffee	1 kg	1kg
Milchpulver	2,5 kg	2,5 kg
Kakao	3 kg	3 kg
Tee	3,8 kg	3,8 kg
Zucker	2,6 kg	4,0 kg

Technische Einzelheiten

- Container und Tanks auf Lebensmittelverträglichkeit geprüft (PP)
- Vorheizsystem für die Brühgruppe
- Saeco Tilting Plate
- Warneinrichtung bei niedrigen Ständen
- Zähler mittels elektromechanischen Impulszähler
- Boilertemperatur elektronisch überwacht
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- Abnehmbare Bechervorrichtung
- Vibrationspumpe 60 W
- Überlaufschutz
- Einfache Error-Reset Funktion
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeine Sicherheitsrelais für 24 V Bauteile
- Energieklasse A (EVA - EMP 3.0)
- Master-Slave Konfiguration möglich
- Zertifizierung nach CE, VDE und CSA



Aliseo Evo
+
Cristallo Evo 600



Aliseo Evo Slave
+
Cristallo Evo 600



Corallo 1830
+
Cristallo Evo 600



Corallo 1830 Slave
+
Cristallo Evo 600