

Diamante Kombi



Die elegante und moderne Diamante ist ein höchst innovatives Vending-Gerät, das sowohl kalte und heiße Getränke (in Dosen und Flaschen) als auch Snacks ausgibt. Sie ist in den Versionen Espresso und Instant erhältlich.

Ausstattungsmerkmale

- Automatische Ausgabe, sowohl von Bechern (bis zu 320), Zucker, Rührstäbchen, als auch von gekühlten Flaschen, Dosen und Snacks
- Saeco-Brühgruppe mit dem Vorheizsystem Saeco Power Boost
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV und Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel
- Personalisierung der Spiralen- und Produktfach-konfiguration

Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit bis zu 11 Tasten für die Heißgetränke-anwahl und 6 Tasten für die Kaltgetränke- und Snack-anwahl
- Zuckervorauswahl
- Alphanumerisches Display mit 2 Zeilen/20 Buchstaben

Zubehör

- Kit für unabhängigen Wassertank
- Time Keeper
- Kit Mixer
- Heißwasser Magnetventil (Espresso-Version)
- Kit für die Stromversorgung zusätzlicher Zahlungssysteme
- Münzprüfer-Kit (12 V DC)
- Kit für elektromechanischen Zähler
- Fotozellen-Kit
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für EVA-DTS

| Technische Daten | Diamante Espresso | Diamante Instant |
|-------------------------------------|---|---|
| Aufbau | | |
| Maße Breite x Höhe x Tiefe | 720 x 1910 x 840 mm | 720 x 1910 x 840 mm |
| Gewicht | 243 kg | 237 kg |
| Elektrische Eigenschaften | | |
| Netzspannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Leistung | 1700 W | 1800 W |
| Wasservorrichtungen | | |
| Material Boiler | Messing-TEA beschichtet | rostfreier Stahl |
| Wasseranschlüsse | | |
| Wasseranschluss | 3/4 (1-8 bar) | 3/4 (1-8 bar) |
| Wasserversorgung | Festwasseranschluss optional Tankversion | Festwasseranschluss optional Tankversion |
| Unabhängiger Wassertank | 20 l | 20 l |
| Weitere Funktionen | | |
| Becher (Höhe: 70 mm) | 320 | 320 |
| Erhältliche Becher ø | 70 mm | 70 mm |
| Rührstäbchen | 300 | 300 |
| Erhältliche Rührstäbchen | 90 – 105 – 115 mm | 90 – 105 – 115 mm |
| Anzahl Produktfächer* | 4 | 4 |
| Kapazität Produktfach für Flaschen* | 36 Flaschen Ø 69 mm, Höhe 210 mm | 36 Flaschen Ø 69 mm, Höhe 210 mm |
| Kapazität Produktfach für Dosen* | 36 Dosen | 36 Dosen |
| Kapazität Produktfach für Snacks* | abhängig von der Produktspirale, Typ | abhängig von der Produktspirale, Typ |
| Anzahl Produktspiralen* | max. 30 | max. 30 |
| Erhältliche Produktspiralen | 17 - 90 (27 - 5 Produkte) | 17 - 90 (27 - 5 Produkte) |
| Bohnenbehälter | 1 | |
| Instantproduktbehälter | 4 | 5 (6 Optional) |
| Zuckerbehälter | 1 | 1 |
| Anzahl Produktwahltasten | 9 | 9 |
| Anzahl Vorwahltasten | 2 | 2 |
| Mischer | 4 | 5 |
| Brühgruppe | 9 g | |
| Kühleinheit | 1/5 HP | 1/5 HP |
| Temperatur einstellbar | 6°C–15°C | 6°C–15°C |
| Kühlmittel | R 404a | R 404a |
| Produktkapazitäten | | |
| Kaffeebohnen | 2,7 kg | |
| Instantkaffee | | 0,6 kg |
| Milchpulver | 1,6 kg | 1,6 kg |
| Shokopulver | 2,9 kg | 2,9 kg |
| Tee | 2,2 kg | 2,2 kg |
| Zucker | 2,0 kg | 2,0 kg |
| Entkoffeinierter Kaffee | 0,6 kg | 0,6 kg |

Technische Einzelheiten

- Ein elektronisches System und ein Zahlungssystem für die Ausgabe von Heiß-/Kaltgetränken und Snacks
- Lackiertes Stahlblechgehäuse mit Isolierschutz aus Schaumpolystyrol-Platten
- Doppelschichtiges Sicherheitsglas mit Isolierschutz
- Produktausgabefach: horizontal schwenkbar, mit Anti-Diebstahl-System ausgestattet
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Herausnehmbare Plastikfächer mit angemessener Gewichtsresistenz. Die Position des Produktfachs kann einfach angepasst werden.
- Selbstkonfiguration durch automatisches Zurücksetzen bei jedem Gerätestart
- Programmierbare Temperatur und Verkaufspreise
- Elektronisch kontrollierbare Boilertemperatur
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- Beleuchtung im Snackbereich
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W) (Espresso-Version)
- Anti-Frost-Sonde: automatische Enteisungszyklen
- Überlaufschutz
- Einfache Fehler-Reset-Funktion
- Integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Sicherheit und Thermoschutz der Instantprodukte (Instant-Version)
- Zertifiziert nach CE, VDE und CSA (Espresso-Version)



* abhängig von der Konfiguration